



Die LED DID Pendelleuchte Aures lässt sich vielseitig einsetzen.

Anwendungsbereich: Verkaufsräume, Gastronomie und Kindertagesstätte

Schutzklasse I, Schutzart IP 40

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen (D x H in mm)	Lichtstrom lm	Watt	Effizienz lm/Watt	Gewicht kg
400 x 62 mm	3.490	28	125	4,3
500 x 62 mm	5.760	45	128	6,1
600 x 62 mm	7.160	54	131	7,6
850 x 62 mm	11.210	83	135	16
1.150 x 87 mm	23.900	163	147	28,7

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, schwarz oder titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: ca. 85%
- Indirekt: ca. 15%
- Lichtfarbe: 4000K o. 3000K
- Farbwiedergabe (CRI): > 80
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- UGR: < 25
- mit opaler Abdeckung
- optional mit mikroprismatischer Optik

Bestückung:

- LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B20 50.000 h

Stromversorgung:

- optional DALI dimmbar
- optional mit 3h-Notlicht
- inkl. integriertem Treiber

Elektrotechnik:

- optional integrierter Präsenzmelder | Tageslichtsensor
- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:11/2023

