

Austauscharmatur Evolution LED



Austauscharmaturen für Evolution Einzeleuchten und Lichtbänder modularer Aufbau

Schutzklasse I

Lichttechnik:

- Direkt: 100%
- Lichtfarbe: 4000K (3000K)
- Farbwiedergabe (CRI): > 90
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- Flickerfrei: Pst ≤ 1 SVM ≤ 0,4
- HD-TV geeignet

Bestückung:

- Linear LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B10 70.000 h

Lichtstrom lm (brutto)	Lichtstrom lm (netto)	Watt (W)	Effizienz lm/W
16.500	15.675	103	152
22.000	20.900	141	148
27.500	26.125	172	152

Stromversorgung:

- Leistungsaufnahme inkl. Treiber: 103 W/141 W/172 W
- DALI dimmbar
- DALI-Bus Stromaufnahme: 2mA
4mA-Bestückung: 27.500 lm

Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat bei 230V:

	16500lm	22000lm	27500lm
• Anzahl Leuchten an B10A:	11	5	
• Anzahl Leuchten an B16A:	18	9	
• Anzahl Leuchten an C10A:	18	9	
• Anzahl Leuchten an C16A:	30	15	

Power Factor (PF): 0,9

Dimmung bei Notlicht (DC emergency Dimming):
Standard 15% (1%-100% möglich)

Alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:09/2022

