



Der LED-Anbaudownlight Giro 230 lässt sich vielseitig einsetzen. Die Schutzart IP44 /65 ermöglicht auch eine Installation im Außenbereich. Die Bajonett-Vorrichtung ermöglicht die einfache Montage der Leuchte.

Schutzklasse I, Schutzart IP 44 (IP65 optional)

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen:

- Außendurchmesser: 230 mm
- Höhe: 138 mm

Oberfläche:

- Standardfarben: weiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: 100%
- Indirekt: 0%
- Farbwiedergabe (CRI): > 80 (> 90 optional)
- UGR: < 19
- Entblendung durch hochwertigste Reflektortechnik
- Flickerfrei Pst < 0,5 SVM < 0,5

Bestückung:

- COB LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B10 50.000 h
- Lichtfarbe: 4000K o. 3000K

	Lichtstrom	Anschlussleistung	Effizienz
LED 1.100 lm	990 lm	11 W	90 lm/W
LED 2.000 lm	1.800 lm	15 W	120 lm/W
LED 3.000 lm	2.700 lm	22 W	123 lm/W

Elektrotechnik:

- optional DALI dimmbar
- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:04/2019

