



Die LED-Anbauleuchte Lightline⁴⁰ mit U-förmiger Lichtabstrahlung ist vielseitig einsetzbar.

Anwendungsbereich: Empfang, Verkehrsbereiche, Gaststätten, Ambientbeleuchtung

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen:

- Breite x Höhe: 40 x 60 mm (40 x 72 mm)
- Länge: Lieferbar in allen gewünschten Längen. Ausführung ohne Dunkelzonen, sofern die Profillänge durch 140mm teilbar ist (Modullänge max. 4.000 mm)
- Höhe seitliche Abstrahlung: 18 mm (30 mm)

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, schwarz, titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: 75%
- Indirekt: 25%
- Lichtfarbe: 4000K (5000K, 3000K, 2700K optional)
- Farbwiedergabe (CRI): >90
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- Flickerfrei: Pst < 0,5 SVM < 0,5
- Profillabdeckung: opal

Bestückung:

- LED: Linear-Module
- Lebensdauer LED: L80B10 50.000 h
- LED-Lichtstrom (Brutto): 5.500 lm (4.400 lm)
- Leuchtenlichtstrom (Netto): 3.652 lm (2.921 lm)
- Effizienz netto: 111 lm/W (112 lm/W)
- Anschlussleistung: 33 W (26 W)
- Die Trägerarmatur der eingesetzten LED-Module ermöglicht den Austausch der LED-Technik

Optional:

- DALI dimmbar
- DALI-Bus Stromaufnahme: 2mA
- Lumenstrom werkseitig einstellbar

Alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:02/2022

