



Der Name ARGOLED steht für unauffälliges, filigranes Design. Die Leuchte mit ihrer rahmenlosen Lichtleitscheibe fügt sich überall dort ein, wo kompakte Leuchten störend wirken. Die homogen ausgeleuchteten Piktogrammscheiben mit den Fluchtwegsymbolen nach aktueller DIN weisen u.a. in Hotels, Museen und Krankenhäusern im Bedarfsfall die richtigen Wege.

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- elektrolytisch verzinktes Feinblech

Abmessungen (L x B x H in mm):

- 326 x 260 x 92 (mm)

Deckenausschnitt u. Einbautiefe:

- 305 x 75 x 100 (mm)

Gewicht

- 1,7 kg

Erkennungsweite nach DIN EN 1838:

- 15 m
- Standardpiktogramme (Pfeilrichtung bitte bei Bestellung angeben):
Symbol 164: Pfeil nach unten
Symbol 168: Pfeil nach rechts
Symbol 169: Pfeil nach links

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarbe: titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Bestückung:

- LED Modul
- Anschlussleistung: 1,3 W (zweiseitig: 2,6 W)
- Einzelbatterie: 3h (Dauerschaltung)
- Prüftaster
- Funktionsüberwachung durch LED-Anzeige

Elektrotechnik:

- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:06/2019

