



Diese Rettungszeichenleuchte mit opaler Acrylwanne ist als Wand- oder Deckenleuchte universell einsetzbar. Aufgrund ihrer robusten Bauform eignet sie sich für den Einsatz in Industriebauten und Schulen.

Schutzklasse I, Schutzart IP 40

**Gehäuse:**

- Trägerarmatur aus elektrolytisch verzinktem Feinblech oder Polycarbonat
- opale Acrylwanne

**Abmessungen (Länge x Höhe x Breite in mm):**

- 240 x 80 x 70 (mm)

**Gewicht**

- 475 g

**Erkennungsweite nach DIN EN 1838:**

- 13 m
- einseitig oder zweiseitig lesbar

**Piktogrammfolien enthalten:**

- 1 x Pfeil nach links
- 1 x Pfeil nach rechts
- 1 x Pfeil nach oben
- 1 x Pfeil nach unten

**Bestückung:**

- 1 x 15 W, E14
- optional LED-Leuchtmittel E14
- höchstmögliche Anschlussleistung: 15 W

**Elektrotechnik:**

- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:03/2023

