



Die LED-Pendelleuchte Sandwich ist eine designorientierte Beleuchtungslösung für Arbeitsplätze. Die Sandwich steht für standfeste Leichtigkeit.

Hochwertige Aluminiumprofile bilden oben und unten den Rahmen für die transluzente Leuchte.

Anwendungsbereich: Bildschirmarbeitsplätze

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen:

- Länge x Breite x Höhe: 1.280 x 256 x 42 (mm)

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß oder titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: 44%
- Indirekt: 56%
- Lichtfarbe: 4000K o. 3000K
- Farbwiedergabe (CRI): > 80
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- UGR: < 19
- Flickerfrei: Pst < 0,5 SVM < 0,5
- Entblendung durch MLO*

Bestückung:

- Linear LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B10 50.000 h
- LED-Lichtstrom (Brutto): 8.800 lm
- Effizienz brutto: 148 lm/W
- Leuchtenlichtstrom (Netto): 7.450 lm
- Effizienz: 125 lm/W
- Anschlussleistung: 52 W
- Die Trägerarmatur der eingesetzten LED-Module ermöglicht den Austausch der LED-Technik
- inkl. Baldachin titansilber, quadratisch 89 x 89 mm

Elektrotechnik:

- Maximale Leistungsaufnahme: 52 W
- DALI dimmbar
- DALI-Bus Stromaufnahme: 2mA
- Leuchten anschlussfertig verdrahtet
- mit 5-poliger Anschlussklemme (max. 1,5 mm²)
- optionale Abhängelänge: > 1 m

Alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



*Multi-Layer-Optik: Mikropismenscheibe und zusätzliche Streuscheibe

Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:03/2020

