



Die LED Pendelleuchte Squillo lässt sich vielseitig einsetzen.

Anwendungsbereich: Säle, Verkaufsräume, Gastronomie und Kindertagesstätte

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen (D x H in mm)	Lichtstrom lm	Watt	Effizienz lm/W	Gewicht kg
600 x 65 mm	4.480	39,7	113	3,3
800 x 65 mm	5.980	53	113	4,7
1140 x 65 mm	9.570	84,8	113	9,9
1500 x 65 mm	11.960	106	113	12,5
2000 x 65 mm	16.750	148	113	15,5
2440 x 65 mm	20.340	180	113	17,3
3000 x 65 mm	23.930	212	113	25

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, schwarz oder titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: 85%
- Indirekt: 15%
- Lichtfarbe: 4000K o. 3000K
- Farbwiedergabe (CRI): > 80
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- UGR: < 25
- Abdeckung: Opal

Bestückung:

- LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B20 50.000 h

Stromversorgung:

- inkl. integriertem Treiber
- optional DALI dimmbar

Elektrotechnik:

- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:10/2023

