



Die LED-Pendelleuchte Ufo ist eine formschöne und außergewöhnliche Leuchte. Die besondere Form gibt Räumlichkeiten auch ohne Beleuchtung das gewisse Etwas.

Anwendungsbereich: Säle, Hotels, Gastronomie, Sozialräume

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- elektrolytisch verzinktes Feinblech

Abmessungen:

- Durchmesser: 810 mm
- Höhe Leuchte: 250 mm

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, schwarz, titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: 50%
- Indirekt: 50%
- Lichtfarbe: 4000K (3000K)
- Farbwiedergabe (CRI): > 90
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- UGR: < 19
- Flickerfrei Pst < 0,5 SVM 0,5

Bestückung:

- LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B10 50.000 h
- LED-Lichtstrom (Brutto): 40.000 lm
- Leuchtenlichtstrom (Netto): 25.600 lm
- Effizienz netto: 93 lm/W
- Anschlussleistung: 276 W

Stromversorgung:

- Maximale Leistungsaufnahme inkl Treiber 276 W
- DALI dimmbar
- DALI-Bus Stromaufnahme: 4mA (2 Treiber)

Elektrotechnik:

- Abhängung mittels drei Pendelrohre
- Alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:10/2019

